



XIBELIS LYRIC^{LCR}

CON XIBELIS LYRIC LCR, YX WIRELESS LLEVA EL AHORRO DE COSTOS EN LLAMADOS A CELULARES UN PASO MÁS ALLÁ. LA NUEVA FUNCIÓN DE RUTEO DEL LYRIC PERMITE GENERAR AHORROS QUE NINGÚN OTRO EQUIPO DE SU CATEGORÍA PUEDE ALCANZAR. XIBELIS LYRIC TE PERMITE CONOCER EL AHORRO MES A MES GRACIAS A LA INCORPORACIÓN DE REPORTES DE TRÁFICO, ADEMÁS DE PERMITIR ADMINISTRAR, CONFIGURAR Y MONITOREAR VÍA WEB TODOS LOS PARÁMETROS DEL EQUIPO Y SUS LÍNEAS.

XIBELIS LYRIC LCR

LA TECNOLOGÍA INCORPORADA EN EL XIBELIS LYRIC LCR PERMITE COMENZAR A AHORRAR DESDE EL MOMENTO EN QUE ES INSTALADO. NO PIERDA TIEMPO CAMBIANDO LA CONFIGURACIÓN DE SU PBX: EN SEIS CANALES FXS DE ENTRADA Y SEIS CANALES GSM DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS, XIBELIS LYRIC LCR LE ENTREGA LA SIMPLICIDAD Y LA FACILIDAD DE USO QUE LE FALTA A SU PBX.



PLUG N' ROUTE

XIBELIS LYRIC LCR ESTÁ DISEÑADO PARA ACTIVAR Y USAR, SIN NECESIDAD DE PROGRAMACIÓN ADICIONAL EN SU PBX.

- ACTIVACIÓN EN UN PASO EN LA PLATAFORMA WEB DE YX WIRELESS
- RUTEO DE LLAMADAS SEGÚN EL PREFIJO.
- ALGORITMOS DE CONSUMO HOMOGÉNEO DE MINUTOS EN LOS SIM CARDS DE UN MISMO OPERADOR.
- REGLAS DE MARCADO POR PAÍS.
- GENERACIÓN DE PIN ALEATORIO QUE IMPIDE MAL USO DE SUS SIM CARDS.



SMS SERVER

LA TECNOLOGÍA INCLUIDA EN SU XIBELIS LYRIC, PERMITEN EL ENVÍO DE MENSAJES SMS SÓLO ENVIANDO UN E-MAIL A SU EQUIPO.

- CONFIGURABLES DESDE LA INTERFAZ WEB DEL EQUIPO
- SOPORTA SERVICIOS DE CORREO POP E IMAP
- LOS CANALES GSM CONFIGURADOS COMO SMS SERVER OPERAN DE MANERA EXCLUSIVA PARA ESTE SERVICIO
- 10 SMS POR MINUTO POR CANAL GSM



AHORRO REAL

LA PLATAFORMA WEB DE YX WIRELESS PERMITE CUANTIFICAR EL AHORRO REAL PRODUCIDO EN CADA EQUIPO, DESDE UN PUNTO CENTRALIZADO.

- LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE COSTOS, QUE ENTREGA REPORTES DE CONSUMO RESPECTO DEL USO DE LOS SIM CARDS EN TODOS SUS EQUIPOS.



INTERNET

CONECTIVIDAD EN TODO MOMENTO Y DESDE TODO LUGAR. A TRAVÉS DE LA INTERFAZ WEB DEL XIBELIS LYRIC LCR, SE PUEDE CONFIGURAR Y MONITOREAR EL ESTADO DE SU EQUIPO.

- INTERFAZ DE USUARIO WEB.
- LOG DE EVENTOS Y REGISTRO DE LLAMADAS EN EL EQUIPO.
- UPGRADE REMOTO DE FIRMWARE.
- UPDATE DE LAS BASES DE DATOS DE PREFIJS
- CONFIGURACIÓN DE REGLAS DE RUTEO Y DE MARCADO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL USUARIO.



+ CARACTERÍSTICAS = PRECIO

ADICIONAL A TODO LO ANTERIOR, XIBELIS LYRIC MANTIENE LAS MISMAS FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS XIBELIS TELULINK Y XIBELIS X3:

- CARACTERÍSTICA DE AUDIO QUICKVOIP INTEGRATION PARA INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS IP
- CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO Y AUDÍFONO POR CANAL
- CANCELACIÓN DE ECO
- MÚLTIPLES MECANISMOS DE MARCACIÓN.
- MÚLTIPLES MECANISMOS DE SEÑALIZACIÓN PARA TARIFICACIÓN.
- LIMITACIÓN PROGRAMABLE DE LA DURACIÓN DE LAS LLAMADAS.
- SELECCIÓN DE BANDA GSM PREFERIDA.
- RECHAZO PROGRAMABLE DE LAS LLAMADAS ENTRANTES DESDE RED GSM.

FICHA TÉCNICA

PODER		INTERFAZ TELEFÓNICA	
VOLTAJE	12VDC	LÍNEAS FXS	DISPONIBLE MODELOS 4 O 6 LÍNEAS
POTENCIA NOMINAL	5 W	CONECTOR	RJ-11, 2HILOS
POTENCIA MÁXIMA	15 W	VOLTAJE DE LÍNEA	-48 V
GSM		CORRIENTE DE LINEA	21 MA
CANALES GSM	DISPONIBLE MODELOS 4 Ó 6 CANALES	NUMERO REN	3 REN A 200M
SIMCARDS	DISPONIBLE MODELOS 4 Ó 6 SIMCARDS	MARCACIÓN	DTMF
BANDAS	850/900/1800/1900 Mhz	PROTECCIÓN CORTOCIRCUITO	SI
ANTENA	SMA FEMALE 50 OHM	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
MS	CLASE B	ENCAPSULADO	ALUMINIO
INTERFAZ LAN		DIMENSIONES	19" x 1U
ESTÁNDAR	ETHERNET IEEE802.3	PESO	2000g
CONECTOR	RJ-45	TEMPERATURA	0 ~ +45 C
BAUDRATE	10/100 MPS	HUMEDAD	5% ~ 70% NO CONDENSADO
DIX	AUTO M-DIX		